

Poste de relevage *Minilift F*

Le poste avec le broyeur haute performance SharkTwister.

Le poste de relevage *Minilift F* évacue les eaux usées du W.-C. et des autres sanitaires situés dans des locaux sous le niveau des eaux les plus hautes ou, à défaut d'une pente suffisante, vers la prochaine conduite des eaux usées. SharkTwister, le broyeur haute performance de la pompe en acier inoxydable intégrée broie les matières fécales et le papier toilette, instantanément et efficacement.

Technique de commande intelligente

Le SharkTwister est piloté via une technique de commande intelligente avec une fonction d'alarme sonore.

Zone sèche séparée

La zone sèche séparée du moteur et de la commande permet une maintenance confortable et propre.

Maintenance facile

Avec un dispositif de démontage rapide, la pompe peut être sortie rapidement.

Raccords supplémentaires

Le poste *Minilift F* offre deux raccords supplémentaires, p. ex. pour le lavabo, la douche, l'urinoir et/ou le bidet. La solution idéale pour l'évacuation des sanitaires conformément à la norme EN 12050-3 (SN EN 12050-3), à application limitée.

Poste de relevage *Minilift F*

Pour une pose hors sol





Poste de relevage prêt à poser (système d'évacuation pour WC) avec broyeur.

Pour pose hors sol.

Avec commande de niveau pneumatique, filtre au charbon actif, la zone sèche séparée du moteur et de la commande permet une maintenance confortable et propre.

Longueur du câble : 1,6 m



Tension

Réf. #

230 V

28 520

