

DeltaSolo

Ensemble de surpression petit collectif



Surpression
Adduction



Arrosage
Irrigation



Récupération eau
de pluie



DeltaSolo SVP



DeltaSolo MVP

• Exécution

Surpresseur automatique compact à vitesse variable monophasé ou triphasé, équipé d'une pompe Movitec.

• Caractéristiques

Q max. : 21,8 m³/h, (6,1 l/s)

H max. : 145 m

T : de 0 °C à + 60 °C

Pression de service max : 16 bar

Pression aspiration max : 8 bars ¹⁾

¹⁾ En cas de pression d'aspiration supérieure, nous consulter.

Pression d'aspiration max. ≤ 4 bar (version standard), en option jusqu'à 8 bar

• Entraînement

MVP :

- Moteur électrique monophasé
- Classe de rendement IE3 suivant CEI 60034-30
- Degré de protection IP 54

SVP :

- Moteur électrique triphasé
- Classe de rendement IE5 suivant CEI 60034-30
- Degré de protection IP 54

• Fourniture

- Un capteur de pression à l'aspiration et au refoulement
- Un châssis en tôle plié, revêtu peinture poudre.
- Un réservoir à vessie de 8 litres 16 bar, de qualité alimentaire ACS.
- Un manomètre
- Plots anti-vibrations
- Clapet anti-retour
- 1,5 m de câble avec sectionneur
- Autres tailles et nombre d'étage sont disponibles sur demande

Les
plus



- Efficacité énergétique maximale avec moteur SuPremE® IE5 de KSB
- Faible encombrement
- Sécurité de fonctionnement assurée par la protection manque d'eau intégrée
- SVP : Paramétrage avec l'application KSB FlowManager (Module bluetooth à rajouter)
- MVP : Paramétrage à distance avec l'application NastecNow
- Alimentation 3~400V

• Mise en service

se reporter page 278

Apps - KSB FlowManager



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play