

DeltaBasic

Ensemble de surpression petit collectif
2 pompes



Surpression
Adduction



Arrosage
Irrigation



Récupération eau
de pluie



• Exécution

Surpresseur automatique à vitesse variable triphasé, équipé équipé de pompe(s) multicellulaire(s) verticale(s) Movitec.

• Caractéristiques

Q max. : 18 m³/h, (5 l/s) avec 2 pompes Movitec 6

H max. : 155 m

T : de 0 °C à + 60 °C

Pression de service max : 16 bar

Pression aspiration max : 8 bars ¹⁾

1) En cas de pression d'aspiration supérieure, nous consulter.

Pression d'aspiration max. ≤ 4 bar (version standard), en option jusqu'à 8 bar

• Entraînement

- Moteur électrique triphasé

MVP :

- Classe de rendement IE3 suivant CEI 60034-30
- Degré de protection IP 54

SVP :

- Classe de rendement IE5 suivant CEI 60034-30
- Degré de protection IP 54

• Fourniture

- Un capteur de pression au refoulement
- Un châssis en tôle plié, revêtu peinture poudre.
- Un réservoir à vessie de 8 litres 16 bar, de qualité alimentaire ACS.
- Manomètre
- Plots anti-vibrations
- Clapet anti-retour
- Vanne d'arrêt installée au refoulement par pompe
- Vanne d'arrêt installée à l'aspiration par pompe
- Collecteurs d'aspiration et de refoulement en acier inoxydable

Gamme disponible en 3 & 4 pompes
Tailles supérieures, sur demande.



DeltaBasic SVP

DeltaBasic MVP

Les
plus



- Efficacité énergétique maximale avec moteur SuPremE® IE5 de KSB
- Faible encombrement
- Sécurité de fonctionnement assurée par fonctionnement Maître/Maitre auxiliaire et la protection manque d'eau intégrée
- SVP : Paramétrage avec l'application KSB FlowManager (Module bluetooth à rajouter)
- MVP : Paramétrage à distance avec l'application NastecNow
- Alimentation 3~400V

• Mise en service

se reporter page 278

Apps - KSB FlowManager

