

DeltaPrimo

Ensemble de surpression petit collectif
2 pompes



Surpression
Adduction



Arrosage
Irrigation



Récupération eau
de pluie

• Exécution

Ensemble compact monté sur un châssis commun
2 pompes verticales Movitec haute pression à vitesse fixe ou variable
Composants hydrauliques en acier inoxydable / laiton
Protection manque d'eau intégrée

• Caractéristiques

Q max. : 18 m³/h, (5 l/s) avec 2 pompes Movitec 6
H max. : 155 m
T : de 0 °C à + 60 °C
Pression de service max : 16 bar
Pression aspiration max : 2,5 à 4bar ¹⁾
¹⁾ Nous consulter pour pressions supérieures.

• Fourniture

Système multi-pompes :

- Clapet de non-retour par pompe
- Vanne d'arrêt installée au refoulement par pompe
- Vanne d'arrêt installée à l'aspiration par pompe

DeltaPrimo F:

- Contacteur par pompe

DeltaPrimo VC

- Variateur de fréquence par pompe installé en armoire

Sur demande

DeltaPrimo SVP

- Variateur de fréquence par pompe installé sur le moteur



Gamme disponible en 3 & 4 pompes
et tailles supérieures, sur demande.



DeltaPrimo VC



DeltaPrimo F



- Conception optimisée sans bras morts
- Gestion par Automatisation centrale en armoire
- Plusieurs variantes disponibles : vitesse fixe, variateurs en armoire, sur demande : variateurs sur moteurs
- Facilité d'installation grâce aux collecteurs réversibles
- Communication Modbus RTU natif
- Connectivité Bluetooth natif
- Paramétrage avec l'application KSB DELTA FlowManager

- Mise en service
se reporter page 278

Apps - KSB Delta FlowManager



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play